

**Pos. WWA02/1**  
 $G=6,60\text{to}$   
 $V=2,64\text{m}^3$

**Pos. WWA02/2**  
 $G=7,70\text{to}$   
 $V=3,08\text{m}^3$

**Pos. WWA02/3**  
 $G=7,30\text{to}$   
 $V=2,91\text{m}^3$

OK-Gelände  $\pm 0,00$   
 Sturzzone 40cm hoch  
 Kieskoffer bauseits

**Sauberkeitsschicht C25/30**  
 - bauseits erstellen  
 nach Herstellerangaben  
 - muss vor der Montage  
 fertig sein!

**Fundament C25/30**  
 - frostfrei gegründet  
 - bauseits erstellen  
 nach Herstellerangaben

**Überkleitterschutz**

**Montagegestützen**  
(pro Wand 2x)  
werden später  
demontiert

OK Gelände ±0,00

Sturzzone 40cm hoch

Kieskoffer bauseits

Montagefundament  
(unbewehrt)

**Fundament C25/30**  
- frostfrei gegründet  
- bauseits erstellen  
nach Herstellerangaben

**Sauberkeitsschicht C25/30**  
- bauseits erstellen  
nach Herstellerangaben  
- muss vor der Montage  
fertig sein!

OK-40cm  
UK-70cm  
UK-90cm

40  
30  
30  
80  
10  
1.70  
1.90  
10

30°  
30°  
60°  
72°  
25°  
72°

**Draufsicht**

Platzbedarf: ca. 86,50m<sup>2</sup>

10.50

2.50

11.90

2.50



7.05m Sicherheitsbereich

16.90 Sicherheitsbereich



- Boulderwand beidseitig bekletterbar
- Griffe bunt gemischt
- Struktur Rückseite:

- Struktur Vorderseite nach Wahl:

	Start
	Allround
	Plus
	Spezial

- Kieskoffer
- Sauberkeitsschicht
- Fundament bewehrt nach Herstellerangaben
- Montagefundamente (unbewehrt)

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch auf irgendeine Art kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden! (H/TB/Detailzeichnungen)

CONCRETE **RUDOLPH** GMBH | Steinbißstraße 15 | 88171 Weiler-Simmerberg  
Tel. +49-8384-8210-90 | Fax +49-8384-8210-91 | [info@concrete-rudolph.de](mailto:info@concrete-rudolph.de)